

BASE |





Indice

Caratteristiche	4
Soluzioni per la disabilità	8
Tecnologie	10
Gamma	14
Schede tecniche	16



DESIGN CONTEMPORANEO, EFFICIENZA NELLE PRESTAZIONI

Ceramica Dolomite crede da sempre nell'importanza di trovare il corretto equilibrio fra semplicità di installazione, funzionalità e performance.

La nuova serie di rubinetteria Base ne è la pratica dimostrazione.

Con le sue linee semplici e moderne, la serie Base è stata progettata per adattarsi a qualsiasi stile di bagno o cucina.

Il suo "cuore" tecnologico è la nuova cartuccia ceramica, in grado di far risparmiare energia e acqua e di garantire, inoltre, una durata media di utilizzo doppia rispetto a quella prevista dagli standard industriali.



STILE, FUNZIONALITÀ E RISPARMIO

STILE

- Design slanciato e pulito grazie alla nuova cartuccia, che rende il corpo del miscelatore più sottile, e all'aeratore slim, che si armonizza perfettamente alle linee del prodotto.

FUNZIONALITÀ

- Installazione facile e veloce grazie al sistema Easy Fix, che permette la centratura del miscelatore sulla ceramica in un'unica operazione.
- Possibilità di regolare la temperatura con una maggiore sensibilità nell'intervallo maggiormente utilizzato, ovvero quello compreso tra i 34° e i 42°.

RISPARMIO

- Risparmio idrico con il limitatore di portata a 5 l/min e la tecnologia Click che, sollevando la maniglia fino alla resistenza, permette di risparmiare il 50% di acqua.
- Risparmio energetico grazie al miscelatore con apertura a freddo BlueStart e alla funzione di limitazione della temperatura massima.
- Risparmio economico grazie alla maggiore durata della cartuccia, che assicura fino a 10-15 anni di utilizzo quotidiano.



SOLUZIONI PER LA DISABILITÀ

FUNZIONALITÀ

- Gamma completa per un bagno disabili, che comprende miscelatore lavabo, miscelatore vaso/bidet e miscelatore ad incasso per doccia.
- Miscelatori dotati di leva lunga, come definito nei criteri di progettazione di servizi igienici ai fini del superamento delle barriere architettoniche (Decreto Ministeriale n. 236 del 14.6.1989 che prevede di dare preferenza a rubinetti con manovra a leva lunga).

SICUREZZA

- Maggiore sicurezza grazie al limitatore di temperatura che permette di evitare accidentali scottature.

RISPARMIO

- Risparmio idrico grazie all'areatore che limita la portata dell'acqua a 5 litri al minuto.



Miscelatore lavabo e vaso/bidet a leva lunga Base.
Lavabo, vaso e maniglioni Maia.

PERFORMANCE E RISPARMIO CHE DURANO NEL TEMPO

1.

Qualità durevole

I miscelatori Base sono dotati di una nuova cartuccia, progettata in Germania, ancora più durevole grazie allo speciale alloggiamento in plastica ad alte prestazioni che la rende resistente fino a 95° C, invece che agli 80° C standard.

I dischi ceramici garantiscono una perfetta tenuta combinata ad una maggiore sensibilità nella regolazione della temperatura nella zona più comunemente utilizzata: quella compresa tra i 34° e i 42°.

Il perno in metallo che collega la maniglia alla cartuccia, e che ne attiva il funzionamento, garantisce una maggiore durata di esercizio.

Il risultato è una cartuccia che dura quasi il doppio rispetto a quanto previsto dagli standard industriali - 500.000 cicli rispetto ai 300.000 cicli standard - assicurando da 10 a 15 anni di regolare utilizzo quotidiano.



500,000
CICLI



10-15
ANNI DI UTILIZZO



COMFORT
MAGGIORE SENSIBILITÀ
NELLA REGOLAZIONE
DELLA TEMPERATURA



2.

Risparmio idrico

La serie Base consente anche di risparmiare acqua. I modelli da lavabo sono dotati di speciali aeratori che limitano il flusso dell'acqua a 5 litri al minuto invece dei normali 9, mantenendo comunque inalterata la piacevolezza del flusso d'acqua.

I modelli per vasca, doccia e bidet sono invece dotati del sistema CLICK: sollevando la maniglia fino alla resistenza si ottiene un risparmio di acqua pari al 50%, oltre la resistenza è possibile invece regolare qualsiasi volume di acqua compreso tra il 50% e il 100%.



3.

Risparmio energetico

La gamma Base adotta anche la tecnologia BlueStart, che consente di risparmiare energia. Sollevando la leva in posizione centrale, il miscelatore eroga solamente acqua fredda, evitando di attivare la caldaia.

Inoltre, grazie al limitatore di temperatura, è possibile impostare la temperatura massima dell'acqua calda mediante la limitazione della rotazione della leva. Se nella posizione 0 la leva ruota fornendo acqua calda alla massima temperatura, basta spostare l'anello di plastica rosso fino alla posizione 5 per ridurre sia il movimento della leva sia la temperatura dell'acqua miscelata. In questo modo si garantisce risparmio energetico e maggiore sicurezza.






SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE

RISPARMIO DEL 30% SUI TEMPI DI INSTALLAZIONE

Il sistema Easy Fix permette la centratura del miscelatore sulla ceramica in un'unica operazione, rendendo l'installazione più facile e veloce.


Per garantire un ulteriore risparmio di tempo, tutti i componenti vengono forniti pre-assemblati.



COME FUNZIONA?


1.

Posizionare la rubinetteria sopra il lavabo, facendo scorrere i tubi flessibili all'interno del foro della ceramica.



2.

Inserire sulla vite di acciaio inox il blocco formato dalla placca di fissaggio e dalla guarnizione in gomma e serrare il dado fino a quando il miscelatore sarà stabile.



GAMMA PRODOTTI

LAVABO




Miscelatore lavabo



Miscelatore lavabo
con sistema in
apertura a freddo
BlueStart

BIDET



Miscelatore bidet

VASCA E DOCCIA




Miscelatore
esterno doccia



Miscelatore
esterno per
vasca/doccia
con doccetta



Miscelatore
ad incasso
doccia



Miscelatore
ad incasso
vasca/doccia



Set di rinnovo
incasso doccia



Set di rinnovo
incasso
vasca/doccia

CUCINA




Miscelatore
lavello a bocca
alta



Miscelatore
a parete per
lavello

SOLUZIONI NON RESIDENZIALI




Miscelatore
lavabo a
leva lunga



Miscelatore
per vaso/bidet
a leva lunga
con doccetta




Miscelatore vaso/
bidet a leva lunga




Miscelatore
incasso doccia
a leva lunga


- Bocca di erogazione fissa
- Aeratore slim portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 40 mm con limitatore di temperatura
- Sistema di fissaggio Easy Fix
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1 1/4"




- Bocca di erogazione fissa
- Sistema BlueStart
- Aeratore slim portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 40 mm con limitatore di temperatura
- Sistema di fissaggio Easy Fix
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1¼"




- Bocca di erogazione fissa
- Rompigetto orientabile
- Cartuccia da 40 mm con sistema Ektu
- Sistema di fissaggio Easy Fix
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1 1/4"




- Raccordi a S da 1/2" regolabili per interasse 150±23 mm
- Cartuccia da 40 mm con sistema Eko
- Non corredato da componenti doccia



- Attacchi alimentazione e scarico da 1/2"
- Cartuccia da 47 mm con sistema Eko
- Corpo incasso incluso nella confezione



- Attacchi alimentazione e scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2"
- Cartuccia da 47 mm con sistema Eko
- Corpo incasso incluso nella confezione




Set di rinnovo
incasso doccia



Modello	Codice
Set di rinnovo	A6729AA

- Permette di sostituire precedenti installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.




Set di rinnovo
incasso vasca/doccia



Modello	Codice
Set di rinnovo	A6730AA

- Permette di sostituire precedenti installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.




Miscelatore esterno
vasca/doccia



Modello	Codice
Miscelatore	B5120AA

- Bocca di erogazione fissa
- Raccordi a S da 1/2" regolabili per interasse 150±13 mm
- Cartuccia da 40 mm con sistema Eko
- Doccetta da 1 funzione diametro 80 mm
- Supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm




Miscelatore monocomando
lavello



Modello	Codice
Miscelatore	B5122AA

- Bocca alta tubolare orientabile
- Interasse corpo - bocca erogazione 200 mm
- Altezza bocca 181 mm
- Cartuccia da 47 mm con sistema Eko
- Sistema di fissaggio Easy Fix




Miscelatore monocomando
a parete per lavello



Modello	Codice
Miscelatore	B5123AA

- Bocca di erogazione orientabile
- Raccordi a S da 1/2" regolabili per interasse 150±23 mm
- Lunghezza bocca 200 mm
- Cartuccia da 47 mm con sistema Eko




Miscelatore monocomando lavabo a leva lunga



Modello	Codice
Miscelatore	B5114AA

- Bocca di erogazione fissa
- Aeratore slim portata massima 5 l/min
- Cartuccia da 40 mm con limitatore di temperatura
- Sistema di fissaggio Easy Fix
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1 1/4"




Miscelatore monocomando per vaso/bidet a leva lunga con accessori



Modello	Codice
Miscelatore	B5117AA

- Raccordi a S da 1/2" regolabili per interasse 150±23 mm
- Cartuccia da 40 mm con limitatore di temperatura
- Corredato di doccetta on/off, flessibile a doppia aggiratura e supporto a muro fisso.




Miscelatore monocomando a per vaso/bidet a leva lunga



Modello	Codice
Miscelatore	B5119AA

- Raccordi a S da 1/2" regolabili per interasse 150±23 mm
- Cartuccia da 40 mm con limitatore di temperatura
- Non è corredato di componenti doccia




Miscelatore monocomando ad incasso per doccia a leva lunga



Modello	Codice
Miscelatore	A6727AA

- Attacchi alimentazione e scarico da 1/2"
- Cartuccia da 47 mm con sistema Eko





Pesi e misure sono da considerarsi indicativi. Ceramica Dolomite si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni ai suoi prodotti. Printed in Italy - 12/16 - 50.000 - TT0000820



Ideal Standard Italia S.r.l. Via Domodossola, 19 - 20145 Milano